

F3系列辅助触头组及SK4-d系列空气延时头

1. 简介

F3系列辅助触头组及SK4-d系列空气延时头是交流接触器和接触器式继电器的附件，将附件挂接在交流接触器或接触器式继电器上可扩展辅助触头数量，在控制电路中瞬时或延时接通分断电路、传递或放大信号。

产品动作机构为直动式，触头为双断点；触点表面为网状，接触可靠；触头采用斜导轨自清洁结构设计；模块化、系列化设计，系列产品通用挂接；空气延时头采用塔式弹性气囊，粉末冶金滤尘片，锥形气道，延时重复精度高，调节方便，不受电磁干扰。

产品接线采用瓦垫螺钉接线，适用U型接线端子、硬线（BV导线）、软线（BVR导线）。

2. 型号解释

F3系列辅助触头组

序号	序号说明
1	F: 辅助触头组
2	3: 设计序号
3	常开触头对数
4	常闭触头对数
5	结构代号: d、d1、d2、X、dR
6	TH表示湿热带产品，C表示船用产品

SK4-d系列空气延时头

序号	序号说明
1	SK: 空气延时头
2	4: 设计序号
3	延时方式 2: 表示通电延时 3: 表示断电延时
4	延时范围代号 20: 表示0.1~3s 22: 表示0.1~30s 24: 表示10~180s
5	d: 结构代号
6	TH表示湿热带产品，C表示船用产品

3. 认证



4. 产品外观

