

## GSZ2系列直流接触器

### 1. 简介

GSZ2系列直流接触器电流规格从50A~800A，常闭直流接触器主要适用于通讯电源行业，常开直流接触器主要适用于电动叉车、电动汽车、牵引汽车、通讯电源、计算机等领域的电源切换及不间断电源系统，也可用于低压变频器的中限流电阻的旁路。

产品动作机构为直动式，触头为双断点；线圈接线方式为固定螺钉接线；除50DB、150SB、50D、100D1、50S、50SI、100S、100SI外，其它可加装一开一闭的辅助触头组，型号为F4-11；可为用户定制特殊电压规格和线圈引线端子的产品。

主回路接线采用标准螺栓接线，适合软线（BVR导线）、母线排；安装采用螺钉安装。

### 2. 型号解释

#### GSZ2系列直流接触器

GS 1	Z 2	2 3	- 4	□ 5	□ 6	□ 7	□ 8
序号	序号说明						
1	GS：企业代号，代表天水二一三电器集团有限公司						
2	Z：直流接触器						
3	2：设计序号						
4	基本规格代号，用DC-1，48V条件下的额定电流（Ie值的数字）表示						
5	D表示单线圈，S表示双线圈						
6	无表示常规常开直流接触器，B表示常闭直流接触器G表示高绝缘产品						
7	无表示弯板安装，I表示直板安装						
8	线圈电压规格						

注：特殊电压线圈可在订货时用文字说明。

### 3. 认证



### 4. 产品外观

