

GSZ9系列直流接触器

1. 简介

GSZ9系列直流接触器适用于工作电压1000V、工作电流至400A的直流系统做电路的闭合、分断之用，可广泛用于电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车、充电桩、电池包、车用高压配电箱、光伏储能系统、通用工业设备等直流高压领域。

产品采用胶水密封（GSZ9-25~250），陶瓷密封（GSZ9-300~400）；辅助触头与主触头机械联动，动作同步、可靠；防护等级IP67，防尘防水性能强；体积小、方便使用、安装。

产品主回路接线采用标准螺栓接线，适合软线（BVR导线）、母线排；产品安装采用螺钉安装。

2. 型号解释

GSZ9系列直流接触器

$\frac{GS}{1}$ $\frac{Z}{2}$ $\frac{9}{3}$ - $\frac{\square}{4}$ $\frac{\square}{5}$ $\frac{\square}{6}$ $\frac{\square}{7}$ $\frac{\square}{8}$

序号	序号说明
1	GS: 企业代号, 代表天水二一三电器集团有限公司
2	Z: 直流接触器
3	9: 设计序号
4	基本规格代号, 用DC-1, 450V条件下的额定电流 (Ie值的数字) 表示
5	无表示无辅助触头, 10表示带一对常开辅助触头, 20表示带两对常开辅助触头
6	TP表示两台并联组合产品
7	W表示主触头无极性, 没有W表示主触头有极性
8	线圈电压规格

3. 认证



4. 产品外观

